

EOLO BC 15/25 AC

z komora mieszania w wersji "C"

- typ EQL B BC 15 moc (maks. / zreduk. / kondens.)
- _-_-kW,
- sprawność nominalna (moc maks. / zreduk. / kondens.) --% / 98% / 105%;
- wydatek powietrza 2200m³/h;
- Maksymalny pobór energii elektr. 540W;
- zużycie gazu E 20 - 2,33m³/h;
- przyłącze gazu 3/4";
- zasilanie elektryczne 230V/50HZ
- odprowadzenie spalin DN 100
- waga 88kg;

Nagrzewnica gazowa firmy Systema Polska

- typ EOL B BC 25 moc (maks. / zreduk. / kondens.) 22-12-8kW,
- sprawność nominalna (moc maks. / zreduk. / kondens.) 95% / 98% / 105%;
- wydatek powietrza 2200m³/h;
- Maksymalny pobór energii elektr. 540W;
- zużycie gazu E 20 - 2,33m³/h;
- przyłącze gazu 3/4";
- zasilanie elektryczne 230V/50HZ
- odprowadzenie spalin DN 100
- waga 90kg;

EOLO BL 15/25 AC
z komora mieszania w wersji "C"

- typ EQLD BL 15 moc 10-16kW,
- sprawność spalania (moc min / maks.) 95% / 93.1%;
- wydatek powietrza 1800m³/h;
- Maksymalny pobór energii elektr. 440W;
- zużycie gazu E 20 - 1,69m³/h;
- przyłącze gazu 3/4";
- zasilanie elektryczne 230V/50HZ
- odprowadzenie spalin DN 100
- waga 86kg;

- typ EOL B BL 25 moc 15-22kW,
- sprawność spalania (moc min / maks.) 94,8% / 92,9%
- wydatek powietrza 2200m³/h;
- Maksymalny pobór energii elektr. 540W;
- zużycie gazu E 20 - 2,33m³/h;
- przyłącze gazu 3/4";
- zasilanie elektryczne 230V/50HZ
- odprowadzenie spalin DN 100
- waga 88kg;

